

▪ OZOAGRO

Generador de Ozono para uso agrícola en atomizadores. Para todo tipo de atomizadores (arrastrados o suspendidos) y cultivos. Incluye sonda REDOX

Producción de Ozono de 50 g/h.

Modelo AT50: Fuente de alimentación externa (oxígeno)

Modelo ATX50: Incluye concentrador de oxígeno

▪ USOS Y APLICACIONES

OZOAGRO genera agua ozonizada para su uso en suelos agrícolas y tratamientos foliares. El Agua Ozonizada es eficaz contra todo tipo de hongos, esporas, bacterias y virus tanto en suelo, hoja y madera.

▪ ¿CÓMO FUNCIONA?

El equipo se conecta al sistema de recirculación del atomizador para disolver el Ozono generado en el agua mediante un inyector Venturi. El agua ozonizada se aplica directamente al cultivo a través del atomizador. Para este tratamiento no es necesario el uso de ningún producto químico, siendo compatible con la agricultura ecológica (ver manual de usuario).



VENTAJAS y CARACTERÍSTICAS

Fácil instalación. Funcionamiento automático. Bajo consumo eléctrico. Alimentación eléctrica directa del tractor.

Eficaz contra todo tipo de patógenos. No deja ningún residuo químico sobre la superficie de los cultivos.

El Agua Ozonizada puede utilizarse en cualquier momento del desarrollo del cultivo.

Incluye sonda REDOX (AT50 y ATX50) / **Concentrador de oxígeno (ATX50).**

· **SERVICIO DE MANTENIMIENTO ANUAL: PARA SABER MÁS, CONSÚLTANOS** ·

OZOAGRO		
CARACTERÍSTICAS	OZOAGRO AT50	OZOAGRO ATX50
Producción de O ₃	50 g/h	
Gas de generación	Oxígeno externo	Oxígeno. Incluye concentrador de oxígeno
Alimentación eléctrica	12/24 V	
Sistema de disolución O ₃	Incluido – especial para atomizador	
Sensor O ₃ disuelto	Incluye sonda REDOX	
Dimensiones (mm)	Alto 800 – Ancho 600 - Fondo 250	Alto 800 – Ancho 600 - Fondo 250
Peso	45 kg	60 kg
UNE 400-201	Tipo C	