



**STERIL PORTÁTIL  
L70 - Advanced**

### ■ STERIL PORTÁTIL L - Basic

Generador de Ozono portátil de vertido directo para tratamientos de choque en grandes espacios. Control con un sencillo temporizador mecánico de hasta 120 minutos.

**Producción de Ozono de hasta 70 g/h.**

### ■ USOS Y APLICACIONES

*STERIL PORTÁTIL L - Basic* se utiliza para la desinfección y desodorización de todo tipo de ambientes interiores y espacios de **hasta 800 m<sup>2</sup>/2.400 m<sup>3</sup>**. Especialmente diseñado para su uso en transportes colectivos e industria alimentaria.

### ■ MODO Y PRECAUCIONES DE USO

El equipo se sitúa en el interior del espacio a tratar, se conecta a la red eléctrica y se programa el tiempo de tratamiento adecuado. En ningún caso debe haber personas ni seres vivos presentes durante el tratamiento. Una vez finalizado, se debe esperar 20 minutos antes de entrar de nuevo en el espacio tratado (ver manual de usuario).

## VENTAJAS y CARACTERÍSTICAS

Manejo sencillo gracias a su temporizador mecánico. Compacto y ligero. Con ruedas para facilitar su transporte. Turbina potente para una gran cobertura. La opción más sencilla y ligera de la serie **STERIL PORTÁTIL L**. No requiere recarga de productos químicos. Mantenimiento económico. Dos años de garantía.

· **SERVICIO DE MANTENIMIENTO ANUAL: PARA SABER MÁS, CONSÚLTANOS** ·

### STERIL PORTÁTIL L - Basic

CARACTERÍSTICAS	STERIL PORTÁTIL L35 Basic	STERIL PORTÁTIL L70 Basic
Producción de O <sub>3</sub>	35 g/h	70 g/h
Gas de generación	Aire, incluye ventilador	
Cobertura	500 m <sup>2</sup> /1.500 m <sup>3</sup>	800 m <sup>2</sup> /2.400 m <sup>3</sup>
Alarma acústico-luminosa	Incluido	Incluido
Alimentación eléctrica	230 V/50 - 60 Hz	230 V/50 - 60 Hz
Dimensiones (mm)	Base 640 x 255 - Alto 865	Base 640 x 255 - Alto 865
Peso	16 Kg	20 Kg
UNE 400-201	Tipo C	



STERIL PORTÁTIL  
L70 - Advanced

### ■ STERIL PORTÁTIL L - Plus

Generador de Ozono portátil de vertido directo para tratamientos de choque en grandes espacios. Control con un sencillo temporizador mecánico de hasta 120 minutos.

Con **sensor de Ozono ambiental y alarma acústico-luminosa**.  
**Producción de Ozono de hasta 70 g/h.**

### ■ USOS Y APLICACIONES

STERIL PORTÁTIL L - Plus se utiliza para la desinfección y desodorización de todo tipo de ambientes interiores y espacios de **hasta 800 m<sup>2</sup>/2.400 m<sup>3</sup>**. Especialmente diseñado para su uso en transportes colectivos e industria alimentaria.

### ■ MODO Y PRECAUCIONES DE USO

El equipo se sitúa en el interior del espacio a tratar, se conecta a la red eléctrica y se programa el tiempo de tratamiento adecuado. Nunca debe haber seres vivos presentes durante el tratamiento. Transcurrido el tiempo programado, hay que esperar a que la alarma acústica-luminosa del equipo deje de emitir señal, siendo ya la concentración de Ozono en aire segura para entrar en el espacio tratado (ver manual de usuario).

## VENTAJAS y CARACTERÍSTICAS

Manejo sencillo gracias a su temporizador mecánico. Compacto y ligero. Con ruedas para facilitar su transporte. Turbina potente para una gran cobertura. **Incluye sensor de Ozono ambiental y alarma acústico luminosa**. No requiere recarga de productos químicos. Mantenimiento económico. Dos años de garantía.

· **SERVICIO DE MANTENIMIENTO ANUAL: PARA SABER MÁS, CONSÚLTANOS** ·

### STERIL PORTÁTIL L - Plus

CARACTERÍSTICAS	STERIL PORTÁTIL L35 Plus	STERIL PORTÁTIL L70 Plus
Producción de O <sub>3</sub>	35 g/h	70 g/h
Gas de generación	Aire, incluye ventilador	
Cobertura	500 m <sup>2</sup> /1.500 m <sup>3</sup>	800 m <sup>2</sup> /2.400 m <sup>3</sup>
Alarma acústico-luminosa	Incluido	Incluido
Sensor ozono ambiental	Incluido	Incluido
Alimentación eléctrica	230 V/50 - 60 Hz	230 V/50 - 60 Hz
Dimensiones (mm)	Base 640 x 255 - Alto 865	Base 640 x 255 - Alto 865
Peso	16 Kg	20 Kg
UNE 400-201	Tipo C	



### ■ STERIL PORTÁTIL L - Advanced

Generador de Ozono portátil de vertido directo para tratamientos de choque en grandes espacios. Incluye sensor de Ozono ambiental y alarma acústico-luminosa.

**Control avanzado mediante PLC con pantalla táctil.**

**Producción de Ozono de hasta 70 g/h.**

### ■ USOS Y APLICACIONES

STERIL PORTÁTIL L - Advanced se utiliza para la desinfección y desodorización de todo tipo de ambientes interiores y espacios de **hasta 800 m<sup>2</sup>/2.400 m<sup>3</sup>**. Especialmente diseñado para su uso en transportes colectivos e industria alimentaria.

### ■ MODO Y PRECAUCIONES DE USO

El equipo se sitúa en el interior del espacio a tratar, se conecta a la red eléctrica y se programa el tipo de tratamiento adecuado en la pantalla táctil del PLC. Una vez transcurrido el tiempo programado, se debe esperar a que la alarma acústica-luminosa del equipo deje de emitir señal, indicando así que la concentración de Ozono en el aire es segura para entrar en el espacio tratado (ver manual de usuario).

## VENTAJAS y CARACTERÍSTICAS

**Diferentes modos de funcionamiento gracias a su PLC.** Compacto y ligero. Con ruedas para facilitar su transporte. Turbina potente para una gran cobertura. Incluye **sensor de Ozono ambiental y alarma acústico luminosa**. No requiere recarga de productos químicos. Mantenimiento económico. Dos años de garantía.

· **SERVICIO DE MANTENIMIENTO ANUAL: PARA SABER MÁS, CONSÚLTANOS** ·

### STERIL PORTÁTIL L - Advanced

CARACTERÍSTICAS	STERIL PORTÁTIL L35 Advanced	STERIL PORTÁTIL L70 Advanced
Producción de O <sub>3</sub>	35 g/h	70 g/h
Gas de generación	Aire, incluye ventilador	
Cobertura	500 m <sup>2</sup> /1.500 m <sup>3</sup>	800 m <sup>2</sup> /2.400 m <sup>3</sup>
Alarma acústico-luminosa	Incluido	Incluido
Sensor ozono ambiental	Incluido	Incluido
PLC	Incluido. Con pantalla táctil a color y puerto ethernet	
Alimentación eléctrica	230 V/50 - 60 Hz	230 V/50 - 60 Hz
Dimensiones (mm)	Base 640 x 255 - Alto 865	Base 640 x 255 - Alto 865
Peso	16 Kg	20 Kg
UNE 400-201	Tipo C	